WEET®
We Enhance Efficiency

Series Classification

SMD Aluminum Electrolytic Capacitor

Low Impedance

WRZ
Super Low ESR
105℃ 2000H

WRX
Super Low ESR
105℃ 2000-5000H

WLZ
low impedance
105℃ 2000H

WFZ
low impedance
105℃ 3000-5000H

Low Leakage Current

WSC
Low leakage current
105℃ 2000H

105℃ General Use

WXT
Standard
105℃ 2000H

85℃ General Use

WXS
Standard
85℃ 2000H

Bi-Polar/Non-Polar

WCN
Bi-Polar
105℃ 1000H

WVN
Bi-Polar
105℃ 2000H

125℃ High Temperature

WVH
125℃
1000-2000H

Long Life

WRT
105℃
2000-3000H

WVL
105℃ 3000H

WKL
105℃ 5000H

High Voltage/Long Life

WVD
High Voltage
105℃ 5000H

WEE Technology Company Limited
ROOM 1405, 14/F, LUCKY CENTRE,
171 WANCHAI ROAD,
WANCHAI, HONG KONG
www.weetcap.com
info@weetcap.com

All details in this data sheet are subject to change without notice.
For more details and updates, please visit our website.

Copyright © 2000 WEE Technology, All rights reserved.